

1	2	3	4
---	---	---	---

Diagram showing a cross-section of a microwave adaptor. Callouts 1-9 identify components: 1-1 (top flange), 2 (bottom flange), 3 (contact), 4 (gasket), 5 (insulator), 6 (insulator), 7 (cap), 8 (fixing ring), 9 (ring). Dimensions: 28.2 (height), 33.5 (width).

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
△				
△				

9	RING	1	SUS	Passivate	DSR00024-5/1
8	고정 RING	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DSR00051-5/1
7	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DCU00046-5/1
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00391-N/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00539-N/1
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00008-N/1
3	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00598-5/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00459-5/1
1	1-2 BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD00757-3/1
	1-1 BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate	DBD00711-3/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 ± 0.2	년월일	2000. 1. 11.		KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	승인					
	재질	검도			도명 ADAPTOR	
열처리	재도					
보호피막처리	작성부서	연 구 소				
	척도 2/1	단위 mm	중량	A4 도번 AD00095-7/1		
				K335-773-000		

1	2	3	4
---	---	---	---