

1		2										3										4			
	가공 ST																수 정 내 용								
																	부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일				
	ST(기준)																△								
	ST(개선)																△								

The diagram shows a horizontal cable assembly. On the left, there is a connector assembly with three parts labeled 1, 2, and 3. Part 1 is the outer jacket, part 2 is the inner insulation, and part 3 is the conductor. The cable extends to the right and ends with another connector assembly. The total length of the cable is labeled as L.

개성번호	3	SHRINK TUBE	2	SUMITOMO	ATU00060-N/1	Ø6x20 Black			
	2	CONNECTOR	2	KJ COMTECH	CN00918-7/1	SMA(M)ST			
	1	COAXIAL CABLE	1	THERMAX NAF	ACA00091-N/1	RG58(50Ω)L/L (Black)			
적용업체	품번	품 명	수량	회 사 명	부 품 번 호	비 고			
	년월일 2008. 07. 02.			 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017					
업체코드	승인						검도		
CABLE 길이 허용차 0 초과 50 이하 : +0.5 ~ -0.5 50 초과 200 이하 : +1.0 ~ -1.0 100 초과 500 이하 : +2.0 ~ -2.0 200 초과 500 이하 : +3.0 ~ -3.0 Bending Angles : -1.0° ~ -3.0°	제도						검도		
	작성부서		연 구 소				도명		
	적도 NS	단위 mm(inch)	중량	A4					
				도번	CF00046-7/1				
				장종	번호				