

1	2	3	4
---	---	---	---

ST											수 정 내 용				
											부 호	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
ST(기준)											△				
ST(개선)											△				

The diagram shows a horizontal cable assembly. On the left end, there is a connector labeled '2' with a screw labeled '3'. A label '1' points to the main cable body. A dimension line below the cable is labeled 'L', representing the total length. On the right end, there is another connector assembly.

개성번호		
적용업체	품번	품 명
업체코드	승인	검도
CABLE 길이 허용차 0 초과 50 이하 : +0.5 ~ -0.5 50 초과 200 이하 : +1.0 ~ -1.0 100 초과 500 이하 : +2.0 ~ -2.0 200 초과 500 이하 : +3.0 ~ -3.0 Bending Angles : -1.0° ~ -3.0°	제도	검도
	작성부서 연 구 소	
	적도 NS	단위 mm(inch)
	중량	

3	SHRINK TUBE	2	SUMITOMO	ATU00212-N/1	ø4x20 White
2	CONNECTOR	2	KJ COMTECH	CN00026-7/1	MCX(F)ST
1	COAXIAL CABLE	1	THERMAX NAF	ACA00048-N/1	RG316(50Ω) (Brown)
년월일 2008. 07. 02.		 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
도명					
CABLE ASS'Y VER.0					
도번 CF00052-7/1					
적도 NS 단위 mm(inch) 중량		A4		장 종 번 제	