

1	2	3	4
---	---	---	---

ST	가량																		
ST(기준)																			
ST(개선)																			

수 정 내 용			
부호	내 용	수정자	승인자

The diagram shows a horizontal cable assembly. On the left, there is a connector assembly with three labeled parts: 3 (a threaded cap), 4 (a small connector), and 1 (the main coaxial cable). On the right, there is another connector labeled 2. A dimension line below the cable indicates its length as 'L'. The entire assembly is framed by a large rectangle with dimensions 'A' (height) and 'B' (width) indicated on the left and right sides.

개성번호			
적용업체	품번	품명	수량
업체코드	승인	검도	제도
CABLE 길이 허용차 0 초과 50 이하 : +0.5 ~ -0.5 50 초과 200 이하 : +1.0 ~ -1.0 100 초과 500 이하 : +2.0 ~ -2.0 200 초과 500 이하 : +3.0 ~ -3.0 Bending Angles : -1.0° ~ -3.0°	검도	검도	검도
	작성부서 연구소		
	적도	NS	단위 mm(inch)

4	BONDING TUBE	2	SUMITOMO	ATU00004-N/1	Ø4x20 Black
3	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN00245-7/1	BNC(M)ST
2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN00898-7/2	SMA(M)ST
1	COAXIAL CABLE	1	THERMAX NAF	ACA00043-N/1	MF86(50Ω) (Blue)
년월일		2008. 07. 02.		 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
도명		CABLE ASS'Y VER.0			
도번		CF00061-7/1			
적도		NS		단위 mm(inch)	
총량				장종 번째	

1	2	3	4
---	---	---	---