

REVISION					
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE	
1	Initial Registration	H.J.LEE	I.C.KIM	2016.01.18.	

4.1/9.5 DIN

7/16 DIN

*** CABLE TUBE 방법 (2p 참조)**

- ③번 CABLE 탈피 된 Outer shield 위에 ⑥번 SHRINK TUBE를 씌운다.
- SHRINK TUBE 된 CABLE 위에 FERRULE를 씌운다.
- ②, ③번 FERRULE 를 압착하지 않은 상태에서 BONDING TUBE로 고정한다.

②번 CABLE 탈피도

③번 CABLE 탈피도

Notes

- RoHS & Pb-FREE
- CONNECTOR FINISHES
 - 2-1.4.1/9.5 DIN PS ———▶ BODY : SUCO Plating
CONTACT : Silver Plating (5μm)
CAP : SUCO Plating
 - 2-2. 7/16 DIN JS ———▶ BODY : SUCO Plating
CONTACT : Silver Plating (5μm)

NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	REMARKS
6	SHRINK TUBE	1	LS TUBE	ATU00000-N/1	φ8~30mm (Black)
5	BONDING TUBE	1	LS TUBE	ATU00000-N/1	φ8~40mm (Black)
4	BONDING TUBE	1	LS TUBE	ATU00000-N/1	φ8~20mm (Black)
3	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN03540-7/1	7/16 DIN50-JS
2	CONNECTOR	1	KJ COMTECH	CN03520-7/8 CN03522-7/2	4.1/9.5 DIN50-PS
1	COAXIAL CABLE		EXPANTEL	ACA00040-N/2	141FJ (50Ω)-BLUE

CUSTOMER		NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	REMARKS
		DATE		2016. 02. 19.			
CUSTOMER CODE		APPROVED BY	I.C.KIM				
		CHECKED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE		DRAWN BY	H.J.LEE				
		CHECKED BY					
0 ~ 1000mm : +5, -0		SCALE	N/S	UNIT	mm		
1000 ~ 2000mm : +10, -0							
2000 ~ 3000mm : +15, -0							
3000 ~ 4000mm : +20, -0							
4000 ~ 5000mm : +25, -0							
5000 ~ : +10%							

TITLE			
CABLE ASS'Y			
DWG NO.	CF01061-7/1		
DETAIL NO.			
REVISION	1	SHEET	1 of 1