

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES

1. RoHS & Pb-FREE
2. CONNECTOR FINISHES
2-1. N-PS-----▶▷BODY : Nickel Plating
CONTACT : Gold Plating
CAP : Nickel Platingg

CONTACT : Gold Plating
CAP : Nickel Plating

1 2 3 4 5 6 7

OUTER SHIELD → 연장케이블 (튜브BLACK) 110mm 절단 후 한쪽 20mm 탈피 (LUG단자 끝 기준)
→ 심선 같은 후 디핑작업

BONDING TUBE

심선 → 연장케이블 (튜브RED) 80mm 절단 후 한쪽 5mm 탈피 (LUG단자 끝 기준)
→ 심선 인두기 납땀작업 → BONDING TUBE 추가 작업

튜브(BLACK)
튜브(RED)

("L"-70mm 작업 후 OPEN 탈피)

"L"±10

1. N-PS+OPEN+RG58 200mm 작업 후 OPEN 탈피 (아래 탈피 치수 참조)
2. 쉴드 부위 : 연장케이블을 튜브(BLACK) LUG단자 끝 기준 110mm 절단 → 한쪽 20mm 탈피 → 심선 감은 후 디핑작업
3. 심선 부위 : 연장케이블을 튜브(RED) LUG단자 끝 기준 80mm 절단 → 한쪽 5mm 탈피 → 심선 인두기 납땀작업 → 본딩튜브 작업
4. 케이블 연장부위 전체 본딩튜브 작업



CUSTOMER	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	VENDER	PART NO.	RAMARKS
	DATE 2020. 07. 09.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
CUSTOMER CODE	APPROVED BY	I.C.KIM		TITLE CABLE ASSEMBLY		
	CHECKED BY					
CABLE LENGTH TOLERANCE	DRAWN BY	S.Y.EUN				
0 ~ 1000mm : +5, -0 1000 ~ 2000mm : +10, -0 2000 ~ 3000mm : +15, -0 3000 ~ 4000mm : +20, -0 4000 ~ 5000mm : +25, -0 5000 ~ : +10%	CHECKED BY			A4		
	SCALE	UNIT				
	N/S	mm				
				DWG NO.	CF01503-7/1	
				DETAIL NO.		
				REVISION	I R	SHEET 1 of 1