

수 정 내 용			
부호	내 용	승인자	년 월 일
△			
△			

1) 전기적 특성
 FREQUENCY RANGE : 40 ~ 160MHz
 INSERTION LOSS : 4.0dB MAX
 V.S.W.R : 1.2 : 1 MAX
 ISOLATION : 20dB MIN

2) 측정장비 목록
 Network Analyzer : Agilent 8753ES
 (동급이상)

3) 관련 규격 참조 No.
 승 인 원 : *****
 작업 표준서 : *****

4) 주 기
 1. LABEL, LOT NO., 시리얼 넘버가 그림과 같은 위치에 부착 되었는지 확인한다.
 2. 조립 작업 시 제품 관련 작업표준서를 충분히 이해한 후에 조립하고, 의문사항은 반드시 해당 부설 연구소 연구원에게 질문한 후에 작업한다.

PD00011-7/1

06	PCB BOLT(M2.6-4등근머리)	5	SUS		BRS0M2.6-4
05	CASE BOLT(M2.6-5접시머리)	6	SUS		BDS0M2.6-5
04	SMA-CONNECTOR	3			K314-518-000
03	PCB	1			*****
02	COVER	1	A 5052 H14	황백크로뮴에이트	XP405
01	CASE	1	A 6061 T6	황백크로뮴에이트	XT354

DHT00181-258/1

DHB00160-25/1

개정번호(REV.NO)		R	품번	품명	수량	재질	표면처리	CODE
공통공차	소수	각도	분수	년월일	2005. 6. 24			
				승인	이성환 6/27			
				검도	홍지 6/24			
				재도	이성환 6/24			
				작성부서	부설 연구소			
				도장	A4			
				척도 1/1	단위 mm	중량	도면 K526-312-046	
							1	장중 1
								번폐

KJ COMTECH
 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
 Tel : 82-32-347-8015
 Fax : 82-32-347-8017

POWER DIVIDER
 2WAY(40~160MHz)

도면 K526-312-046

A

