

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

|        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ST     | 가공 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST(기준) |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST(개선) |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 수 정 내 용 |                         |     |     |               |
|---------|-------------------------|-----|-----|---------------|
| 부호      | 내 용                     | 수정자 | 승인자 | 년 월 일         |
| 1       | 금형CAP 적용으로 인한 커넥터 코드 변경 | 은선영 | 김인철 | 2020. 12. 04. |
| △       |                         |     |     |               |

Diagram showing a cable assembly with components labeled 1, 2, and 3. The total length is indicated as L.

|     |               |           |          |              |                                                   |
|-----|---------------|-----------|----------|--------------|---------------------------------------------------|
| 3   | SHRINK TUBE   | 2         | LS TUBE  | ATU00056-N/1 | Ø4x20 Black                                       |
| △ 1 | 2             | CONNECTOR | 2        | KJ COMTECH   | CN03639-7/A<br><del>CN01244-7/A</del><br>BNC(M)ST |
| 1   | COAXIAL CABLE | 1         | EXPANTEL | ACA00050-N/1 | RG316DS(50Ω)<br>( Brown )                         |

|                                                                                                                                                                        |               |             |    |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----|-------|---------|-----|
| 개칭번호                                                                                                                                                                   | 품번            | 품 명         | 수량 | 회 사 명 | 부 품 번 호 | 비 고 |
| 적용업체                                                                                                                                                                   | 2008. 07. 02. |             |    |       |         |     |
| 업체코드                                                                                                                                                                   | 승인            |             |    |       |         |     |
| CABLE 길이 허용차<br>0 초과 50 이하 : +0.5 ~ -0.5<br>50 초과 200 이하 : +1.0 ~ -1.0<br>100 초과 500 이하 : +2.0 ~ -2.0<br>200 초과 500 이하 : +3.0 ~ -3.0<br>Bending Angles : -1.0° ~ -3.0° | 검도            |             |    |       |         |     |
|                                                                                                                                                                        | 재도            |             |    |       |         |     |
|                                                                                                                                                                        | 검도            |             |    |       |         |     |
|                                                                                                                                                                        | 작성부서          | 연 구 소       |    |       |         |     |
| 적도                                                                                                                                                                     | NS            | 단위 mm(inch) | 총량 |       |         |     |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|