

1	2										3	4			
↓											수 정 내 용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)											△				
ST(개선)											△				

Diagram showing a cross-section of a component with dimensions: 11.65, 15.1, 23, 4.4, 1, 4.8, 2.6, 2, 4.75. Callouts 1-7 point to specific parts.

Diagram showing a cross-section of a component with dimensions: 10.4, 6, 3.9, 5.65. Callout 4 points to a specific part.

7	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
6	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00068-1345/1 (JB004)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00875-N/1 (HB051)
4	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00015-1345/1 (FB006)
3	CONTACT	1	P B R	Gold Plate	DCT00927-135/1 (EB037)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01158-135/1 (DB074)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01150-135/1 (DB073)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	.* ±0.1 .** ±0.05 년월일 2000. 2. 24. 승인 감도 재도 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017					
재질	도명 DIN-PC-179 A4					
열처리						
보호피막처리	작성부서 연 구 소 적도 4/1 단위 mm 총량 도번 CN00634-7/1 K387-023-000					