

수정내용				
부호	내용	수정자	승인자	년월일
1	SERIAL LABEL 추가	조광원	김기영	2004.06.14.

1) 전기적 특성
FREQUENCY RANGE : 1464 ~ 1489MHz
INSERTION LOSS : 0.9dB MAX
COUPLING VALUE : 10 ± 1.0dB
V.S.W.R : 1.22 : 1 MAX
FLATNESS : 0.5dB MAX
IMPEDANCE : I/O PORT : 75Ω
CPL PORT : 50Ω
SURGE CURRENT : 1.2/50μs 6kV/3kA
I/O DC CURRENT, VOLTAGE : 18V 12A

2) 측정장비 목록
Network Analyzer : Agilent 8753ES (동급이상)
Power Supply : HPS-3020G (동급이상)
Electronic Load : UEL-300L (동급이상)
Multimeter

3) 관련 규격 참조 No.
승 인 원 : SL2004-C03
작업 표준서 : KJTI-WI-04026-001

4) 주 기
1. LABEL, LOT NO., 시리얼 넘버가 그림과 같은 위치에 부착 되었는지 확인한다.
2. 조립 작업 시 제품 관련 작업표준서를 충분히 이해한 후에 조립하고, 의문사항은 반드시 해당 부설 연구소 연구원에게 질문한 후에 작업한다.

14	SERIAL LABEL	1	은박		XL112
13	봉면 LABEL	1	은박		XL113
12	LABEL	1	은박		
11	PAD GASKET	1	NBR		Q8026
10	SPRING WASHER	1	SUS		Q8028
9	NUT	1	MBs8D	SUS Plate	N8014
8	BOLT	1	MBs8D	Nickel Plate	X5004
7	PCB-2	1	FR4		XK300
6	PCB-1	1	유선용:2.5,31mm		XK257
5	SMA-CONNECTOR	1			K314-490-008
4	N-CONNECTOR	1			K347-411-000
3	N-CONNECTOR	1			K347-412-000
2	COVER	1	A5052 H14		XP293
1	BODY	1	A6061 T6		XT261

개정번호(REV.NO)	REV.A	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	소수	각도	분수	년월일	2005. 9. 26		
			승인				
재질			검도				
도금			제도				
도장			작성부서				
			부설 연구소				
			척도 1/1	단위 mm	총량		

RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

KJ COMTECH CO.,LTD.
CRA MODULE

도번 DC00105-7/1
K526-421-014

